

Art.-Nr.

4022601

Aufbauleuchte Disc 2.0 450mm schwarz

Aufbauleuchte Disc 2.0

Die Aufbauleuchte Disc 2.0 verbindet eine klare, zeitlose Formensprache mit hoher Lichtqualität und vielseitigen Einstellmöglichkeiten. Umschaltbare Leistungsstufen von 17, 22 und 30 Watt sowie wählbare Farbtemperaturen von 3.000 und 4.000 Kelvin ermöglichen eine bedarfsgerechte Anpassung an unterschiedliche Räume und Beleuchtungsaufgaben.

Mit einem Abstrahlwinkel von 90 Grad sorgt die Disc 2.0 für eine breite und gleichmäßige Ausleuchtung. Ein Farbwiedergabeindex von mindestens Ra 90, eine Farbortoleranz von maximal 3 SDCM und eine Blendungsbewertung von $UGR \leq 19$ gewährleisten eine angenehme und hochwertige Lichtwirkung. Mit einer Effizienz von mindestens 106 Lumen pro Watt und einem Leistungsfaktor von 0,95 arbeitet die Leuchte zudem besonders energieeffizient.

Mit dem optionalen DALI-Modul lässt sich die Disc 2.0 wahlweise über DALI/DT6 oder einfach per Taster dimmen. Das Upgrade erfolgt werkzeuglos über einen Steckverbinder und ist mit den Größen 450 und 600 mm kompatibel. Damit eignet sich die Disc 2.0 ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen, Hotels, Restaurants und viele weitere Objektbereiche.

Die Leuchte besitzt die Schutzart IP20, die Schlagfestigkeit IK07 und die Schutzklasse I. Sie ist für Umgebungstemperaturen von -10 bis $+40$ °C ausgelegt.

Für Verbraucher bietet die Sigor Licht GmbH fünf Jahre Garantie auf die Funktion. Weitere Informationen und die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie im Downloadbereich.



Dimmbar



4028085402263

Nutzlichtstrom	lm
Farbtemperatur	K
Lichtfarbe	Tunable White
Farbe der Lichtquellenabdeckung	matt
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I Schutzleiter
Anwendungsbereich	Innenraum
Lagertemperaturbereich	°C
Netzfrequenz	50/60 Hz
Bemessungslebensdauer	L80/B10
Schaltzyklus	100000

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



