SIGOR

Menschen im
Licht

Art.-Nr.

4022601

Aufbauleuchte Disc 2.0 450mm schwarz








Dimmbar





4028085402263

Aufbauleuchte Disc 2.0

Die Aufbauleuchte Disc 2.0 verbindet eine klare, zeitlose Formensprache mit hoher Lichtqualität und vielseitigen Einstellmöglichkeiten. Umschaltbare Leistungsstufen von 17, 22 und 30 Watt sowie wählbare Farbtemperaturen von 3.000 und 4.000 Kelvin ermöglichen eine bedarfsgerechte Anpassung an unterschiedliche Räume und Beleuchtungsaufgaben.

Mit einem Abstrahlwinkel von 90 Grad sorgt die Disc 2.0 für eine breite und gleichmäßige Ausleuchtung. Ein Farbwiedergabeindex von mindestens Ra 90, eine Farborttoleranz von maximal 3 SDCM und eine Blendungsbewertung von UGR ≤ 19 gewährleisten eine angenehme und hochwertige Lichtwirkung. Mit einer Effizienz von mindestens 106 Lumen pro Watt und einem Leistungsfaktor von 0,95 arbeitet die Leuchte zudem besonders energieeffizient.


Mit dem optionalen DALI-Modul lässt sich die Disc 2.0 wahlweise über DALI/DT6 oder einfach per Taster dimmen. Das Upgrade erfolgt werkzeuglos über einen Steckverbinder und ist mit den Größen 450 und 600 mm kompatibel. Damit eignet sich die Disc 2.0 ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen, Hotels, Restaurants und viele weitere Objektbereiche.

Die Leuchte besitzt die Schutzart IP20, die Schlagfestigkeit IK07 und die Schutzklasse I. Sie ist für Umgebungstemperaturen von −10 bis +40 °C ausgelegt.

Für Verbraucher bietet die Sigor Licht GmbH fünf Jahre Garantie auf die Funktion. Weitere Informationen und die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie im Downloadbereich.

Nutzlichtstrom	3100 lm
Leistungsaufnahme	30 W
Farbtemperatur	4000/3000 K
Lichtfarbe	Tunable White
Farbe der Lichtquellenabdeckung	matt
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Farbkonsistenz	5 sdcm
Ausstrahlwinkel	90 °
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I Schutzleiter
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-10 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...70 °C
Leistungsfaktor λ	0.9
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	145 mA
energieverbrauchKwh1000h	30 kWh/1000h
Zündzeit	0.5 s
Lebensdauer	50000 h

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • Tel. +49 (0)2339 1261-0 • Fax. +49 (0)2339 1261-61 • info@sigor.de • www.sigor.de

Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
IBAN: DE21 4525 1515 0000 0287 04
BIC: WELADED1SLM

Volksbank Bochum Witten eG
IBAN: DE94 4306 0129 0632 7514 00
BIC: GENODEM1OC

Handelsregister: HRB 19472
USt-IdNr. DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Amtsgericht Wuppertal
Geschäftsführer
Michael Perterer

Bemessungslebensdauer	L80/B10
Schaltzyklus	100000
Restlichtstrom	0.9



SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • Tel. +49 (0)2339 1261-0 • Fax. +49 (0)2339 1261-61 • info@sigor.de • www.sigor.de

Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
IBAN: DE21 4525 1515 0000 0287 04
BIC: WELADED1SLM

Volksbank Bochum Witten eG
IBAN: DE94 4306 0129 0632 7514 00
BIC: GENODEM1OC

Handelsregister: HRB 19472
USt-IdNr. DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Amtsgericht Wuppertal
Geschäftsführer
Michael Perterer