


Art.-Nr.

4023101

Aufbauleuchte Cirlcel 220mm silber



Nicht dimmbar



4028085402317

Unsere **Cirlcel** ist in einem zeitloses Design in runder Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit.

Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Vorwiegend wird Sie aber bedingt durch die hohe Schutzart IP44 am Haus oder unter dem Dach eingesetzt, wie zum Beispiel als Hauseingangsbeleuchtung.

Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Cirlcel auch sehr gut als Projektleuchte geeignet.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

Nutzlichtstrom	1700 lm
Leistungsaufnahme	15 W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiss
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	80
Farbkonsistenz	5 sdcm
Ausstrahlwinkel	120 °
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-10 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+70 °C
Leistungsfaktor λ	0.95 PF
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	65 mA
energieverbrauchKwh1000h	15 kWh/1000h
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
Schaltzyklus	15000
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	80

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm

