

Art.-Nr.

4024501

Aufbauleuchte Circel 270mm silber

Unsere **Circel** ist in einem zeitloses Design in runder Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit.



Dimmbar



4028085402454

Nutzlichtstrom	3300 lm
Leistungsaufnahme	29 W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiss
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	80
Farbkonsistenz	5 sdcn
Ausstrahlwinkel	120 °
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-10 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+70 °C
Leistungsfaktor λ	0.95
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	130 mA
energieverbrauchKwh1000h	29 kWh/1000h
Zündzeit	0.5 s
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
Schaltzyklus	15000
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	80

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm



