


Art.-Nr.

4025301

Aufbauleuchte Cirlcel 600mm weiß DALI



Dimmbar



4028085402539

Unsere 55/38W **Cirlcel** ist in einem zeitloses Design in runder Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit.

Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Vorwiegend wird Sie aber bedingt durch Ihre hohe Schaltfestigkeit in Treppenhäusern eingesetzt. Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Cirlcel auch sehr gut als Projektleuchte geeignet.

Besonderheit: Per Dipschalter kann die Cirlcel 600 dauerhaft in den leistungsreduzierten Modus 38 Watt mit 4400 Lumen eingestellt werden.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

Nutzlichtstrom	5800 lm
Leistungsaufnahme	55 W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiss
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	80
Farbkonsistenz	5 sdcn
Ausstrahlwinkel	120 °
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-10 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+70 °C
Leistungsfaktor λ	0.9 PF
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	240 mA
energieverbrauchKwh1000h	55 kWh/1000h
Zündzeit	0.5 s
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
Schaltzyklus	15000
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	80

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm

