


Art.-Nr.

**4025601**

## Aufbauleuchte Shine 220mm weiß Ra90 Dim



Dimmbar



4028085402560

Unsere 15 W **Shine** 220 mm ist in einem zeitlosen Design in runder Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet. Für einen indirekte Beleuchtungsanteil wurde über die rückseitig gelegene lichtdurchlässige Abdeckungen gesorgt.

Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Bedingt durch Ihren schaltbaren Lichtstrom von 800 lm auf 900 lm bis hoch zu 1350 lm und die anpassbare Lichtfarbe zwischen 3000 K und 4000 K, ist Sie an Individualisierung nicht zu übertreffen. Darüber hinaus kann unsere Shine in jeder Einstellungskonstellation noch zusätzlich mit einem Triac-Dimmer gesteuert werden.


Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Shine auch sehr gut als Projektleuchte geeignet.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

<b>Nutzlichtstrom</b>	1350 lm
<b>Leistungsaufnahme</b>	15 W
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000 K
<b>Lichtfarbe</b>	Tunable White
<b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>	opal
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	90
<b>Ausstrahlwinkel</b>	120 °
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	II Schutzisolation
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenraum
<b>Lagertemperaturbereich</b>	°C
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Nennstrom</b>	70 mA
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	15 kWh/1000h
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L70/B50
<b>Schaltzyklus</b>	100000

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



**ENERGY**

**SIGOR**  
4025601

A →  
B →  
C →  
D →  
E →  
F ← **F** ←  
G →

**15**  
kWh/1000h

2019/2015



