

Art.-Nr.

4025801

Aufbauleuchte Shine 220mm weiß Ra90 DALI



Unsere 15 W **Shine** 220 mm ist in einem zeitlosen Design in runder Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet. Für einen indirekte Beleuchtungsanteil wurde über die rückseitig gelegene lichtdurchlässige Abdeckungen gesorgt.

Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Bedingt durch Ihren schaltbaren Lichtstrom von 800 lm auf 900 lm bis hoch zu 1350 lm und die anpassbare Lichtfarbe zwischen 3000 K und 4000 K, ist Sie an Individualisierung nicht zu übertreffen. Darüber hinaus kann unsere Shine in jeder Einstellungskonstellation noch zusätzlich mit einem Triac-Dimmer gesteuert werden.

Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Shine auch sehr gut als Projektleuchte geeignet.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.


Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.




4028085402584

Nutzlichtstrom	1350 lm
Leistungsaufnahme	15 W
Farbtemperatur	3000/4000 K
Lichtfarbe	Tunable White
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Ausstrahlwinkel	120 °
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
Lagertemperaturbereich	°C
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	70 mA
energieverbrauchKwh1000h	15 kWh/1000h
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L70/B50
Schaltzyklus	100000

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm






Sigor
4025801

F

15
kWh/1000h



2019/2015



