


Art.-Nr.

4042301

Panel Aufbau Fled 620x620mm weiß UGR < 19



Nicht dimmbar



4028085404236

Unser 36 W **FLED PANEL** Aufbaupanel hat einen vorinstallierten Rahmen und zeichnet sich durch ein Schnellmontagesystem aus. Mit nur 28 mm Aufbauhöhe und dem im Rahmen integrierten Treiber, entspricht es der Optik eines Einlegepanels. Mit ihren hohen Blendschutzstandards nach der Verordnung DIN EN 12464-1 sind sie für den Einsatz in Schulen, Büros und sonstigen Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.

Das Panel ist mit der modernsten LED-Technologie der neusten Generation ausgestattet. Dadurch wurde die Effizienz auf 120 lm pro Watt gesteigert.

Die Stromversorgung erfolgt über einen externen Treiber der im Lieferprogramm enthalten ist.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

Nutzlichtstrom	4320 lm
Leistungsaufnahme	36 W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiss
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	80
Ausstrahlwinkel	90 °
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III Schutzkleinspannung
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-45 °C
TaMax	65 °C
Lagertemperaturbereich	°C
Netzfrequenz	50/60 Hz
energieverbrauchKwh1000h	36 kWh/1000h
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L70/B10
Schaltzyklus	100000
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	0

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm

