


Art.-Nr.

**4043301**



Nicht dimmbar



4028085404335

## Panel Aufbau Fled 1200x300mm weiß UGR < 19

Unser 36 W **FLED PANEL** Aufbaupanel hat einen vorinstallierten Rahmen und zeichnet sich durch ein Schnellmontagesystem aus. Mit nur 28 mm Aufbauhöhe und dem im Rahmen integrierten Treiber, entspricht es der Optik eines Einlegepanels. Mit ihren hohen Blendschutzstandards nach der Verordnung DIN EN 12464-1 sind sie für den Einsatz in Schulen, Büros und sonstigen Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.

Das Panel ist mit der modernsten LED-Technologie der neusten Generation ausgestattet. Dadurch wurde die Effizienz auf 120 lm pro Watt gesteigert.

Die Stromversorgung erfolgt über einen externen Treiber der im Lieferprogramm enthalten ist.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

<b>Nutzlichtstrom</b>	4320 lm
<b>Leistungsaufnahme</b>	36 W
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiss
<b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>	opal
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	80
<b>Ausstrahlwinkel</b>	90 °
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	III Schutzkleinspannung
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenraum
<b>TaMin</b>	-45 °C
<b>TaMax</b>	65 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	°C
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	36 kWh/1000h
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L70/B10
<b>Schaltzyklus</b>	100000
<b>garantiezeitJahreSIGOR</b>	5 Jahre
<b>Restlichtstrom</b>	0

Spektrale  
Strahlungsverteilung im  
Bereich 180 - 800 nm

