

Art.-Nr.

4044201

Backlit Panel Einbau Fled 620x620mm weiß UGR < 19

Unser **Einbaupanel Fled Backlit** mit nur 25 mm Einbautiefe hat durch die individuelle Treiberauswahl eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten.

Ob TRIAC, DALI oder Casambi – bei der Dimmung bleibt kein Wunsch offen.

Durch einen UGR-Wert von <19 sind sie für Büroarbeitsplätze perfekt geeignet.

Mit einer Lebensdauer von 50.000 h L80/B10 und 120lm/W sind sie auch förderungsfähig.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.




Dimmbar




4028085404427

Nutzlichtstrom	4400 lm
Leistungsaufnahme	36 W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiss
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	80
Ausstrahlwinkel	90 °
Schutzart	ip40
Schutzklasse	III Schutzkleinspannung
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-10 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	-10...70 °C
Nennspannung	40 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	900 mA
energieverbrauchKwh1000h	36 kWh/1000h
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
Schaltzyklus	100000
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	0.8

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm





Sigor
4044201

A

B

C

D


E

F

G

← E

36
kWh/1000h



2019/2015



