

Art.-Nr.


**4044601**

## Backlit Panel Einbau Fled 595x595mm weiß UGR < 19

Unser **Einbaupanel Fled Backlit** mit nur 25 mm Einbautiefe hat durch die individuelle Treiberauswahl eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Es erfüllt alle Anforderungen für Fördermittel und ist geeignet für Büroarbeitsplätze.



Dimmbar



4028085404465

<b>Nutzlichtstrom</b>	4320 lm
<b>Leistungsaufnahme</b>	36 W
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiss
<b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>	opal
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	80
<b>Farbkonsistenz</b>	5 sdc <sub>m</sub>
<b>Ausstrahlwinkel</b>	90 °
<b>Schutzart</b>	IP30
<b>Schutzklasse</b>	III Schutzkleinspannung
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenraum
<b>TaMin</b>	-10 °C
<b>TaMax</b>	40 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-10...70 °C
<b>Nennspannung</b>	40 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Nennstrom</b>	900 mA
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	36 kWh/1000h
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L80/B10
<b>Schaltzyklus</b>	100000
<b>garantiezeitJahreSIGOR</b>	5 Jahre
<b>Restlichtstrom</b>	0.8

Spektrale  
Strahlungsverteilung im  
Bereich 180 - 800 nm

