

Art.-Nr.


4232001

Aufbauleuchte Square 210mm silber

Unsere **Square** ist in einem zeitloses Design in quadratischer Ausführung konzipiert worden. Mit individuell einstellbarer Leistung (15/10 W) und Farbtemperaturvorwahl per Dipschalter.



Nicht dimmbar



4028085423206

Nutzlichtstrom	1700-1200 lm
Leistungsaufnahme	15 W
Farbtemperatur	4000/3000 K
Lichtfarbe	Tunable White
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	80
Farbkonsistenz	5 sdc _m
Ausstrahlwinkel	120 °
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-10 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+70 °C
Leistungsfaktor λ	0.9
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	75 mA
energieverbrauchKwh1000h	15 kWh/1000h
Zündzeit	0.5 s
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	0.8

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

