


Art.-Nr.

4521201



Dimmbar



4028085452121

## Akku-Tischleuchte Veluna 245mm dünenbeige

**Klares Design trifft warme Lichtstimmung:** Die Veluna überzeugt mit minimalistischer Formensprache und stilvoller Wirkung – ideal für Terrasse, Wohnzimmer oder Gastronomie. Mit ihrer sanften Abwärts- und Ambiente-Beleuchtung sorgt sie jederzeit für die passende Atmosphäre.

**Individuell dimmbares Licht:** Wählen Sie flexibel zwischen wohnlichen 2.700 K und extra warmen 2.200 K (FlexMood). Die stufenlose Dimmung ermöglicht genau das Licht, das Sie für entspannte Abende, Dinner oder konzentriertes Lesen brauchen.

**Leuchtet extra lang – bis zu 14 Stunden:** Die leistungsstarke Akku-Tischleuchte begleitet Sie durch den ganzen Abend – zuverlässig und energieeffizient. Per USB-C oder Dockingstation bequem wieder aufladbar – kompatibel mit allen gängigen USB-C-Netzteilen dank Power Delivery.

**Wetterfest & hochwertig verarbeitet:** Mit IP44-Schutz, robustem Aluminiumgehäuse und 462 g Gewicht ist die Veluna bestens gerüstet für den Innen- wie Außeneinsatz – vom Wohnzimmer bis zur Terrasse oder professionellen Außenbereichen.

**Farbharmonie für jedes Ambiente:** In nachtschwarz, schneeweiß, dünenbeige und salbeigrün erhältlich – die Veluna fügt sich elegant in moderne Wohnkonzepte oder stilvolle Gastronomieeinrichtungen ein. Ideal auch im Set mit optionaler Dreifach-Ladestation.

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nutzlichtstrom                  | 120/115 lm              |
| Leistungsaufnahme               | 1 W                     |
| Farbtemperatur                  | 2700/2200 K             |
| Lichtfarbe                      | Warmweiss-Extra         |
| Farbe der Lichtquellenabdeckung | matt                    |
| Farbwiedergabe Ra/CRI           | 80                      |
| Farbkonsistenz                  | 6 sdcm                  |
| Ausstrahlwinkel                 | 120 °                   |
| Schutzart                       | IP44                    |
| Schutzklasse                    | III Schutzkleinspannung |
| Anwendungsbereich               | Außenraum               |
| TaMin                           | -5 °C                   |
| TaMax                           | 40 °C                   |
| Lagertemperaturbereich          | -5...+50 °C             |
| Nennspannung                    | 5 V                     |
| Nennstrom                       | 1000 mA                 |
| energieverbrauchKwh1000h        | 1 kWh/1000h             |
| Lebensdauer                     | 25000 h                 |
| Bemessungslebensdauer           | L70/B50                 |
| garantiezeitJahreSIGOR          | 2 Jahre                 |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

