

Art.-Nr.

**4522901**



Dimmbar



4028085452299

## Akku-Tischleuchte Facetta 222mm silberfarben

**Eine Leuchte – viele Einsatzmöglichkeiten:** Die Facetta überzeugt mit klarer Formensprache und flexibler Nutzung – ideal zum Arbeiten, Lesen oder Entspannen. Ob im Wohnzimmer, auf dem Balkon oder im Gastrobereich – sie passt sich dank stufenloser Dimmung und FlexMood-Technologie perfekt an jede Stimmung an.

**Stimmungsvolles Licht mit FlexMood:** Wählen Sie zwischen warmweißen 2.700 K oder besonders gemütlichen 2.200 K. Die stufenlose Dimmung sorgt für genau das Licht, das Sie brauchen – vom fokussierten Arbeiten bis zum entspannten Abendessen.

**Langlebiger Akku & cleveres Laden:** Mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer begleitet Sie die Tischlampe Facetta durch lange Abende. Sie lässt sich per USB-C oder Dockingstation bequem laden – dank Power Delivery sogar mit jedem Standard-USB-C-Netzteil.

**Robust & wetterfest:** Hochwertiges Aluminiumgehäuse, IP44-Schutz und ein Gewicht von 473 g machen die Akku Tischleuchte Facetta zum zuverlässigen Begleiter – drinnen wie draußen. Perfekt für Garten, Balkon oder auch die stilvolle Außengastronomie.

**Zeitloses Design in 6 Farben:** Ob nachtschwarz, schneeweiß, dünenbeige, salbeigrün, gold- oder silberfarben – die Akku Tischleuchte Facetta fügt sich harmonisch in jedes Ambiente ein. Kompakt, elegant und durchdacht – eine moderne Lichtlösung für jedes Zuhause oder den professionellen Einsatz.

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nutzlichtstrom                  | 150/135 lm              |
| Leistungsaufnahme               | 1.3 W                   |
| Farbtemperatur                  | 2700/2200 K             |
| Lichtfarbe                      | Warmweiss-Extra         |
| Farbe der Lichtquellenabdeckung | matt                    |
| Farbwiedergabe Ra/CRI           | 80                      |
| Farbkonsistenz                  | 6 sdc <sub>m</sub>      |
| Ausstrahlwinkel                 | 45 °                    |
| Schutzart                       | IP44                    |
| Schutzklasse                    | III Schutzkleinspannung |
| Anwendungsbereich               | Außenraum               |
| TaMin                           | -5 °C                   |
| TaMax                           | 40 °C                   |
| Lagertemperaturbereich          | -5...+50 °C             |
| Nennspannung                    | 5 V                     |
| energieverbrauchKwh1000h        | 2 kWh/1000h             |
| Lebensdauer                     | 25000 h                 |
| Bemessungslebensdauer           | L70/B50                 |
| garantiezeitJahreSIGOR          | 2 Jahre                 |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm





