

Art.-Nr.

**4810001**

## Nivo Aufbauleuchte schwenkbar 36° schwarz

Wenn Innenräume mit einer klaren Designsprache gestaltet werden, treffen Lichtplaner und Architekten meist auf eine sehr begrenzte Leuchtenauswahl. Genau hierfür hat Sigor die neue Leuchterserie Nivo® entwickelt, die mit einer ausgeklügelten Optik moderne Formen und effektive Lösungen für die professionelle Lichtgestaltung bietet.


Wer eine anspruchsvolle Lichtlösung wünscht, die ästhetisch wie funktional überzeugt und dabei überaus langlebig ist, findet in der Leuchterserie Nivo® eine attraktive neue Alternative.

Die Nivo Aufbauleuchte bietet eine Kombination aus hochwertigem Design und flexibler Beleuchtung. Verfügbar mit verschiedenen Ausstrahlwinkeln lässt sie sich leicht montieren und mittels Schnellklemmen zügig und einfach anschließen. Die Ausrichtung des homogenen Lichtkegels erfolgt durch drehen und abwinkeln des Leuchtenkopfs.

Für die Raumbeleuchtung interessant: die Lichtfarbe 3.000K eignet sich für helles, wohnliches Ambiente und wird beim Dimmen auf sehr warme 1.800K abgesenkt, wie der Wolframfaden einer Glühbirne bei hoher Farbtreue.





Dimmbar



4028085481008

<b>Nutzlichtstrom</b>	970 lm
<b>Leistungsaufnahme</b>	14 W
<b>Farbtemperatur</b>	3000-1800 K
<b>Lichtfarbe</b>	Dim-to-Warm
<b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>	klar
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	90
<b>Farbkonsistenz</b>	3 sdc <sub>m</sub>
<b>Ausstrahlwinkel</b>	36 °
<b>Schutzart</b>	IP30
<b>Schutzklasse</b>	II Schutzisolation
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenraum
<b>TaMin</b>	-25 °C
<b>TaMax</b>	45 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-10...+70 °C
<b>Leistungsfaktor λ</b>	0.9 PF
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Nennstrom</b>	66 mA
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	14 kWh/1000h
<b>Zündzeit</b>	0.1 s
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L80/B10
<b>garantiezeitJahreSIGOR</b>	5 Jahre

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



www.sigor.de

LED: Bridgelux Vesta Series Dim-To-Warm  
Optik: Bartenbach Linse 36° UGR 14,5

