

Art.-Nr.

**4811101**

## Nivo Einbauleuchte schwenkbar 111mm 36° weiß

Wenn Innenräume mit einer klaren Designsprache gestaltet werden, treffen Lichtplaner und Architekten meist auf eine sehr begrenzte Leuchtenauswahl. Genau hierfür hat Sigor die neue Leuchtenserie Nivo® entwickelt, die mit einer ausgeklügelten Optik moderne Formen und effektive Lösungen für die professionelle Lichtgestaltung bietet.

Wer eine anspruchsvolle Lichtlösung wünscht, die ästhetisch wie funktional überzeugt und dabei überaus langlebig ist, findet in der Leuchtenserie Nivo® eine attraktive neue Alternative.

Die Nivo Einbauleuchte verbindet das Design und die Funktionalität der Leuchte mit der Decke. Verfügbar mit verschiedenen Abstrahlwinkeln lässt sie sich mittels Schnellklammern zügig und einfach anschließen.


Die nicht-schwenkbare Variante ist für Gruppen von senkrecht ausgerichteten Deckenleuchten entwickelt worden, um homogene Ausleuchtung mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis zu unterstützen.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.





Dimmbar



4028085481114

<b>Nutzlichtstrom</b>	970 lm
<b>Leistungsaufnahme</b>	14 W
<b>Farbtemperatur</b>	3000-1800 K
<b>Lichtfarbe</b>	Dim-to-Warm
<b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>	klar
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	90
<b>Farbkonsistenz</b>	3 sdcM
<b>Ausstrahlwinkel</b>	36 °
<b>Schutzart</b>	IP30
<b>Schutzklasse</b>	II Schutzisolation
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenraum
<b>TaMin</b>	-10 °C
<b>TaMax</b>	40 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-10...+70 °C
<b>Leistungsfaktor λ</b>	0.9 PF
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Nennstrom</b>	71 mA
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	14 kWh/1000h
<b>Zündzeit</b>	0.1 s
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L80/B10
<b>garantiezeitJahreSIGOR</b>	5 Jahre

Spektrale  
Strahlungsverteilung im  
Bereich 180 - 800 nm



www.sigor.de

LED: Bridgelux Vesta Series Dim-To-Warm  
Optik: Bartenbach Linse 36° UGR 14,5

