


Art.-Nr.

**5720301**

## 6W Diled Modul 360lm 2700-2100K 60° dtw

Unser 6W **Diled Einbaumodul** ist konstruiert für die Umrüstung von Einbauleuchten mit PAR16 Fassungen. Der einzigartige Reflektor imitiert perfekt den einer klassischen Halogenvariante.



4028085572034

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Nutzlichtstrom                          | 360 lm       |
| Leistungsaufnahme                       | 6 W          |
| Leistungsaufnahme<br>herkömmliche Lampe | 60 W         |
| Farbtemperatur                          | 2700-2100 K  |
| Lichtfarbe                              | Dim-to-Warm  |
| Farbe der<br>Lichtquellenabdeckung      | klar         |
| Farbwiedergabe Ra/CRI                   | 95           |
| Farbkonsistenz                          | 5 sdcn       |
| Ausstrahlwinkel                         | 60 °         |
| Sockel                                  | Festanschluß |
| Lampenbezeichnung                       | PAR16        |
| Länge                                   | 50 mm        |
| Breite                                  | 50 mm        |
| Höhe                                    | 39 mm        |
| vpeUmkarton1                            | 10 stck      |
| Schutzart                               | IP20         |
| Anwendungsbereich                       | Innenraum    |
| TaMin                                   | -20 °C       |
| TaMax                                   | 40 °C        |
| Lagertemperaturbereich                  | -20...+80 °C |
| Leistungsfaktor λ                       | 0.9          |
| Nennspannung                            | 230 V        |
| Netzfrequenz                            | 50/60 Hz     |
| Nennstrom                               | 29 mA        |
| energieverbrauchKwh1000h                | 6 kWh/1000h  |
| Zündzeit                                | 0.2 s        |
| Lebensdauer                             | 50000 h      |
| Bemessungslebensdauer                   | L80/B10      |
| Schaltzyklus                            | 100000       |
| Restlichtstrom                          | 0.8          |

