


Art.-Nr.

**5785801**



Dimmbar



4028085578586

## 15,2W Luxar Glas PAR38 E27 1035lm 2700K IP65 dim

Unsere 15,2W **LUXAR PAR38 OUTDOOR IP65** ist bedingt durch die hochwertige Ausführung optimal für die Außenanwendungen geeignet. Ihr hochwertiger Glasreflektor macht ein edlen Eindruck in jedem Erdspeißstrahler. Sie ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weist somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf.

Ihre Farbwiedergabe mit einem RA-Wert von 90 lässt alles farbgetreu erstrahlen. Mit einem Abstrahlwinkel von 30° leuchtet die PAR38 dort hin wo Licht benötigt wird. Der niedrige Stromverbrauch der Filament wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt. Das Leuchtmittel besitzt eine mattierte Kunststoffabdeckung für eine schattenfreie Ausleuchtung. Das Lumenpaket unserer LUXAR lässt sich mit einer 120W herkömmlichen PAR38 vergleichen.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nutzlichtstrom                       | 1035 lm         |
| Leistungsaufnahme                    | 15 W            |
| Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe | 120 W           |
| Farbtemperatur                       | 2700 K          |
| Lichtfarbe                           | Warmweiss-Extra |
| Farbwiedergabe Ra/CRI                | 90              |
| Ausstrahlwinkel                      | 30 °            |
| Sockel                               | E27             |
| Lampenbezeichnung                    | PAR38           |
| Länge                                | 134 mm          |
| Breite                               | 122 mm          |
| Höhe                                 | 134 mm          |
| Gewicht                              | 300 g           |
| vpeUmkarton1                         | 10 stck         |
| Schutzart                            | IP65            |
| Anwendungsbereich                    | Innenraum       |
| TaMin                                | -20 °C          |
| Lagertemperaturbereich               | °C              |
| Nennspannung                         | 220 V           |
| Netzfrequenz                         | 50/60 Hz        |
| Nennstrom                            | 91 mA           |
| energieverbrauchKwh1000h             | 15 kWh/1000h    |
| Lebensdauer                          | 15000 h         |
| Bemessungslebensdauer                | L70/B50         |
| Schaltzyklus                         | 30000           |

