

Art.-Nr.

5795601

Aufbauleuchte FLED Downlight 330mm weiß

Unser 30W **FLED Downlight** ist eine preisgünstige Sanierungsleuchte mit variablem Befestigungssystem. Es lässt die Montage als Aufbauleuchte oder Einbauleuchte in vorhandene Bohrlöcher (65 – 310mm) durch eine verstellbare Federbefestigung zu.



Nicht dimmbar



4028085579569

Nutzlichtstrom	3100 lm
Leistungsaufnahme	30 W
Farbtemperatur	3000-4000-5000 K
Lichtfarbe	Tunable White
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Farbkonsistenz	6 sdcn
Ausstrahlwinkel	120 °
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-20 °C
TaMax	45 °C
Lagertemperaturbereich	-30...60 °C
Leistungsfaktor λ	0.8 PF
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	163 mA
energieverbrauchKwh1000h	30 kWh/1000h
Lebensdauer	25000 h
Bemessungslebensdauer	L70/B10
Schaltzyklus	50000
garantiezeitJahreSIGOR	3 Jahre
Restlichtstrom	0.7

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm





