


Art.-Nr.

**5810701**

## 27W Normale Ecolux opal E27 3452lm 4000K



Nicht dimmbar



4028085581074

Unser wirtschaftlichstes LED-Leuchtmittel ist die 27W **Ecolux Normallampe** mit einer Lichtfarbe von 4000K. Die Lichtfarbe dieser Lampe ist ein angenehmes und neutrales Weiß. Die Ecolux ist mit modernster LED-Technologie ausgestattet und bietet gutes Licht zum Einstiegspreis. Wir haben auf die Dimmfunktion verzichtet, um die Lampe noch preisattraktiver anbieten zu können.

Die Energieeffizienzklasse der Ecolux ist sehr gut und ihr niedriger Stromverbrauch bestätigt dies. Die opalisierte Kunststoffabdeckung sorgt für eine schattenfreie Ausleuchtung. Mit einem Lumenpaket, das einer 100W herkömmlichen Glühlampe entspricht, bietet die Ecolux ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Nutzlichtstrom</b>                       | 3452 lm      |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 27 W         |
| <b>Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe</b> | 200 W        |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 4000 K       |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Neutralweiss |
| <b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>                | 80           |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 5 sdc        |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>                      | 200 °        |
| <b>Sockel</b>                               | E27          |
| <b>Lampenbezeichnung</b>                    | A80          |
| <b>Länge</b>                                | 80 mm        |
| <b>Breite</b>                               | 80 mm        |
| <b>Höhe</b>                                 | 154 mm       |
| <b>Gewicht</b>                              | 170 g        |
| <b>vpeUmkarton1</b>                         | 10 stck      |
| <b>TaMin</b>                                | -20 °C       |
| <b>TaMax</b>                                | 40 °C        |
| <b>Lagertemperaturbereich</b>               | -30...60 °C  |
| <b>Leistungsfaktor λ</b>                    | 0.9          |
| <b>Nennspannung</b>                         | 230 V        |
| <b>Netzfrequenz</b>                         | 50/60 Hz     |
| <b>Nennstrom</b>                            | 115 mA       |
| <b>energieverbrauchKwh1000h</b>             | 27 kWh/1000h |
| <b>Zündzeit</b>                             | 0.2 s        |
| <b>Lebensdauer</b>                          | 15000 h      |
| <b>Bemessungslebensdauer</b>                | L70/B50      |
| <b>Schaltzyklus</b>                         | 30000        |

Spektrale  
Strahlungsverteilung im  
Bereich 180 - 800 nm

