

Art.-Nr.

5912301

9,6W/m ART TOP LED-Streifen 4000K 5m

Unsere 9,6W **Art Top STREIFEN IP67** lässt sich durch seine ausgezeichneten Eigenschaften auch im sichtbaren Bereich direkt einsetzen. Durch die homogene Lichtverteilung ohne erkennbare Lichtpunkte sowie den hochwertigen, satinierten Polyurethan-Verguss benötigt Er keine Abdeckung auf dem Profil mehr. Die Wärmeableitung erfolgt bereits durch den PU-Verguss und eine Alu- oder Acryl-Schiene dient der Montage oder Führung.

Das Material ist gegenüber Säuren und Laugen unempfindlich, daher kann der Streifen bedenkenlos in widrigen Umgebungen wie auf Schiffen (Salzwasser) oder in Küchen (abwischen mit Reinigungsmitteln) eingesetzt werden.

Der Stromauslass des Streifen befindet sich Bodenseitig. Dies hat den Vorteil das ein perfekter Übergang, ohne Schattenfuge, von zwei Bändern möglich ist. So kann die Einspeisung ganz unauffällig in dem Lichtobjekt versteckt werden.

Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 3 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.


Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.

Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

[Link zur Angebotserstellung für Konfektionierungen](#)




Dimmbar



4028085591233

Nutzlichtstrom	3750 lm
Nutzlichtstrom/m	750
Leistungsaufnahme	48 W
Leistung/m	9.6
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiss
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Farbkonsistenz	5 sdcn
Ausstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	13 mm
Höhe	12 mm
LED/m	120 stck
LED-Abstand	0 mm
Einspeisung sekundär	1000 mm
Biegeradius	120 mm
Schutzart	IP67
TcMax	60 °C

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm



SIGOR
5912301

A

B

C

D

E

F

G

48
kWh/1000h

2019/2015

TaMin	-25 °C
TaMax	55 °C
Lagertemperaturbereich	°C
Lebensdauer	36000 h
Bemessungslebensdauer	L70/B10
Restlichtstrom	0
Nennstrom	400 mA
energieverbrauchKwh1000h	48 kWh/1000h

