

Art.-Nr.


**5923201**

## 7,2W/m HE PRO LED-Streifen 4000K 5m

Eines haben Honig, Salz und ausgelistete Leuchtmittel gemeinsam: sie werden nicht schlecht. Oft sind es kleine Veränderungen an der Bauform oder im Lumenpaket oder auch nur der Wechsel zu einem anderen Produktionszentrum, die dazu führen, dass ein Leuchtmittel, eine Leuchte o.ä. nicht mehr in ein neues Sortiment mitgeführt wird. Das macht sie aber nicht schlecht. Für Füchse, die auf der Sache nach einem guten Schnäppchen sind, bietet unsere Abverkaufsware ordentlich Futter – und das ohne Risiko, denn unsere Garantie gilt hierfür genauso wie für aktuelle Katalogware!



Dimmbar



4028085592322

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Nutzlichtstrom</b>                   | 7465 lm      |
| <b>Nutzlichtstrom/m</b>                 | 1493         |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                | 36 W         |
| <b>Leistung/m</b>                       | 7.2          |
| <b>Farbtemperatur</b>                   | 4000 K       |
| <b>Lichtfarbe</b>                       | Neutralweiss |
| <b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>            | 90           |
| <b>Farbkonsistenz</b>                   | 3 sdcn       |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>                  | 120 °        |
| <b>Länge</b>                            | 5000 mm      |
| <b>max betreibbare Länge</b>            | 5000 mm      |
| <b>Breite</b>                           | 10 mm        |
| <b>Höhe</b>                             | 2 mm         |
| <b>LED/m</b>                            | 108 stck     |
| <b>LED-Str.-Trennb.</b>                 | 83.33 mm     |
| <b>Schutzart</b>                        | IP00         |
| <b>Anwendungsbereich</b>                | Innenraum    |
| <b>TcMax</b>                            | 80 °C        |
| <b>TaMax</b>                            | 70 °C        |
| <b>Lagertemperaturbereich</b>           | °C           |
| <b>Aluprofil zur Kühlung notwendig?</b> |              |
| <b>Lebensdauer</b>                      | 54000 h      |
| <b>Bemessungslebensdauer</b>            | L80/B10      |
| <b>garantiezeitJahreSIGOR</b>           | 5 Jahre      |
| <b>Nennstrom</b>                        | 300 mA       |
| <b>energieverbrauchKwh1000h</b>         | 36 kWh/1000h |

Spektrale  
Strahlungsverteilung im  
Bereich 180 - 800 nm

