

Art.-Nr.

5934201

9,6W/m PRO LED-Streifen 2700K 5m

Unsere 9,6 W **PRO STREIFEN IP20** gehört zu der am häufigsten eingesetzte Streifengruppe im gehobenen Lichtobjekt. Hier greifen Sie auf eine breite Auswahl an Lichtstärken und Lichtfarben von 2.700 K bis 4.000 K zurück.

Ein enges Binning mit nur 3 SDCM garantiert eine homogene Lichtfarbe sowohl auf dem Streifen als auch bei unterschiedlichen Streifen dieses Typs.

Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.


Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.

Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

[Link zur Angebotserstellung für Konfektionierungen](#)




Dimmbar



4028085593428

Nutzlichtstrom	7160 lm
Nutzlichtstrom/m	1432
Leistungsaufnahme	48 W
Leistung/m	9.6
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiss-Extra
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Farbkonsistenz	3 sdcM
Ausstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
max betreibbare Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2 mm
Chipsatz	2835 mmxmm
LED/m	128 stck
LED-Abstand	7.8 mm
LED-Str.-Trennb.	62.5 mm
Einspeisung sekundär	1000 mm
Schutzart	IP00
Anwendungsbereich	Innenraum
TcMax	80 °C
TaMin	-40 °C
TaMax	85 °C

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm



ENERGY

SIGOR
5934201

A
B
C
D
E
F
G

48
kWh/1000h

2019/2015

Lagertemperaturbereich	°C
Aluprofil zur Kühlung notwendig?	
Lebensdauer	54000 h
Bemessungslebensdauer	L70/B50
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	0
Nennstrom	400 mA
energieverbrauchKwh1000h	48 kWh/1000h



