

Art.-Nr.

5957601

15W/m COB LED-Streifen RGB 5m

Unser 15W **COB RGB LED STREIFEN** emittiert homogenes Licht ganz ohne Lichtpunkte. Daher ist er besonders gut geeignet für den Einsatz in sehr flachen Profilen oder bei indirekter Beleuchtung mit geringem Abstand zu reflektierenden Oberflächen. Dies ermöglicht die durchgehende Phosphorbeschichtung.

Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.


Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.

Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

[Link zur Angebotserstellung für Konfektionierungen](#)



Dimmbar



4028085595767

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nutzlichtstrom | 2720 lm |
| Nutzlichtstrom/m | 544 |
| Leistungsaufnahme | 75 W |
| Leistung/m | 15 |
| Farbtemperatur | RGB K |
| Lichtfarbe | RGB |
| Farbwiedergabe Ra/CRI | 90 |
| Ausstrahlwinkel | 180 ° |
| Länge | 5000 mm |
| max betreibbare Länge | 5000 mm |
| Breite | 10 mm |
| Höhe | 2 mm |
| LED/m | 840 stck |
| LED-Abstand | 0 mm |
| LED-Str.-Trennb. | 50 mm |
| Einspeisung sekundär | 1000 mm |
| Schutzart | IP00 |
| Anwendungsbereich | Innenraum |
| TcMax | 65 °C |
| TaMax | 60 °C |
| Lagertemperaturbereich | °C |
| Aluprofil zur Kühlung notwendig? | 1 |
| Lebensdauer | 54000 h |
| Bemessungslebensdauer | L70/B10 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| garantiezeitJahreSIGOR | 3 Jahre |
| Restlichtstrom | 0 |
| energieverbrauchKwh1000h | 75 kWh/1000h |



