


Art.-Nr.

**6139401**



Dimmbar



4028085613942

## 7W Globe 125mm Filament klar E27 806lm 2700K dim

Unsere 7W **Filament Globelampe** ist durch Ihren klassischen Look der optimale Ersatz für traditionelle dekorative Beleuchtung. Sie ist mit der modernsten Filamenttechnologie ausgestattet und weist somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf. Ihre Farbwiedergabe mit einem RA-Wert von 90 lässt alles farbgetreu erstrahlen. Der niedrige Stromverbrauch der Filament wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt. Das Lumenpaket unserer Filament lässt sich mit einer 60W herkömmlichen Glühlampe vergleichen. Ihr klarer Glaskolben legt den Blick frei auf die ausgereifte Technik des Leuchtmittels.

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nutzlichtstrom</b>                       | 806 lm          |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 7 W             |
| <b>Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe</b> | 60 W            |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 2700 K          |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Warmweiss-Extra |
| <b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>      | klar            |
| <b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>                | 90              |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 sdcn          |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>                      | 300 °           |
| <b>Sockel</b>                               | E27             |
| <b>Lampenbezeichnung</b>                    | G120            |
| <b>Länge</b>                                | 125 mm          |
| <b>Breite</b>                               | 125 mm          |
| <b>Höhe</b>                                 | 178 mm          |
| <b>Gewicht</b>                              | 100 g           |
| <b>vpeUmkarton1</b>                         | 10 stck         |
| <b>TaMin</b>                                | -20 °C          |
| <b>TaMax</b>                                | 40 °C           |
| <b>Lagertemperaturbereich</b>               | °C              |
| <b>Nennspannung</b>                         | 230 V           |
| <b>Netzfrequenz</b>                         | 50/60 Hz        |
| <b>Nennstrom</b>                            | 43 mA           |
| <b>energieverbrauchKwh1000h</b>             | 7 kWh/1000h     |
| <b>Zündzeit</b>                             | 0.5 s           |
| <b>Lebensdauer</b>                          | 15000 h         |
| <b>Bemessungslebensdauer</b>                | L70/B50         |
| <b>Schaltzyklus</b>                         | 20000           |
| <b>Restlichtstrom</b>                       | 70              |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

