


Art.-Nr.

**6143001**



Nicht dimmbar



4028085614307

## 8,5W Normale Filament klar E27 1055lm 2700K

Unsere 8,5W **Filament Normallampe** ist durch Ihren klassischen Look der optimale Ersatz für traditionelle Glühlampen. Sie ist mit der modernsten Filamenttechnologie ausgestattet. Ihre Farbwiedergabe mit einem RA-Wert von 90 lässt alles farbgetreu erstrahlen. Durch die Entnahme der Dimmfunktion konnte auf nicht gewünschte Funktionalität verzichtet und somit noch preisattraktiver angeboten werden. Das Lumenpaket unserer Filament lässt sich mit einer 75W herkömmlichen Glühlampe vergleichen. Ihre klarer Glaskolben legt den Blick frei auf die ausgereifte Technik des Leuchtmittels.

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nutzlichtstrom</b>                       | 1055 lm         |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 8.5 W           |
| <b>Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe</b> | 75 W            |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 2700 K          |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Warmweiss-Extra |
| <b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>      | klar            |
| <b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>                | 90              |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 sdcn          |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>                      | 300 °           |
| <b>Sockel</b>                               | E27             |
| <b>Lampenbezeichnung</b>                    | A60             |
| <b>Länge</b>                                | 60 mm           |
| <b>Breite</b>                               | 60 mm           |
| <b>Höhe</b>                                 | 108 mm          |
| <b>vpeUmkarton1</b>                         | 10 stck         |
| <b>Anwendungsbereich</b>                    | Innenraum       |
| <b>TaMin</b>                                | -20 °C          |
| <b>TaMax</b>                                | 40 °C           |
| <b>Lagertemperaturbereich</b>               | °C              |
| <b>Nennspannung</b>                         | 230 V           |
| <b>Netzfrequenz</b>                         | 50/60 Hz        |
| <b>Nennstrom</b>                            | 69 mA           |
| <b>energieverbrauchKwh1000h</b>             | 9 kWh/1000h     |
| <b>Zündzeit</b>                             | 0.5 s           |
| <b>Lebensdauer</b>                          | 15000 h         |
| <b>Bemessungslebensdauer</b>                | L70/B50         |
| <b>Schaltzyklus</b>                         | 20000           |
| <b>Restlichtstrom</b>                       | 70              |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

