


Art.-Nr.

**6146901**

## 5W Kugel Filament klar E14 630lm 2700K dim



Dimmbar



4028085614697

Unsere 5W **Filament Kugellampe** ist durch Ihren klassischen Look der optimale Ersatz für traditionelle Glühlampen. Sie ist mit der modernsten Filamenttechnologie ausgestattet und weist somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf. Ihre Farbwiedergabe mit einem RA-Wert von 90 lässt alles farbgetreu erstrahlen. Der niedrige Stromverbrauch der Filament wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt. Das Lumenpaket unserer Filament lässt sich mit einer 50W herkömmlichen Glühlampe vergleichen. Ihr klarer Glaskolben legt den Blick frei auf die ausgereifte Technik des Leuchtmittels.

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nutzlichtstrom</b>                       | 630 lm          |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 5 W             |
| <b>Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe</b> | 50 W            |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 2700 K          |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Warmweiss-Extra |
| <b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>      | klar            |
| <b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>                | 90              |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 sdcn          |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>                      | 300 °           |
| <b>Sockel</b>                               | E14             |
| <b>Lampenbezeichnung</b>                    | P45             |
| <b>Länge</b>                                | 45 mm           |
| <b>Breite</b>                               | 45 mm           |
| <b>Höhe</b>                                 | 80 mm           |
| <b>Gewicht</b>                              | 14 g            |
| <b>vpeUmkarton1</b>                         | 10 stck         |
| <b>TaMin</b>                                | -20 °C          |
| <b>TaMax</b>                                | 40 °C           |
| <b>Lagertemperaturbereich</b>               | °C              |
| <b>Nennspannung</b>                         | 230 V           |
| <b>Netzfrequenz</b>                         | 50/60 Hz        |
| <b>Nennstrom</b>                            | 30 mA           |
| <b>energieverbrauchKwh1000h</b>             | 5 kWh/1000h     |
| <b>Zündzeit</b>                             | 0.5 s           |
| <b>Lebensdauer</b>                          | 15000 h         |
| <b>Bemessungslebensdauer</b>                | L70/B50         |
| <b>Schaltzyklus</b>                         | 20000           |
| <b>Restlichtstrom</b>                       | 70              |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

