


Art.-Nr.

**6147401**



4028085614741

## 7W Normale Filament matt E27 806lm 2700-2200K

Unsere 7W **Filament Normallampe** ist durch Ihren klassischen Look der optimale Ersatz für traditionelle Glühlampen. Sie ist mit der modernsten Filamenttechnologie ausgestattet und weist somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf. Die Filament besitzt eine Dim-To-Warm Technologie und zeichnet sich mit der Absenkung der Lichtfarbe beim Dimmen von 2.700K zu 2.200K aus. Die Lampe verändert die Lichtfarbe beim Dimmen so wie eine traditionelle Glühlampe.

Ihre Farbwiedergabe mit einem RA-Wert von 90 lässt alles farbgetreu erstrahlen. Der niedrige Stromverbrauch der Filament wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt. Das Lumenpaket unserer Filament lässt sich mit einer 60W herkömmlichen Glühlampe vergleichen. Das Leuchtmittel besitzt eine Innenmattierung wodurch eine Blendung bei direktem Blickkontakt reduziert wird.

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Nutzlichtstrom</b>                       | 806 lm      |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 7 W         |
| <b>Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe</b> | 60 W        |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 2700-2200 K |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Dim-to-Warm |
| <b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>      | matt        |
| <b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>                | 90          |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 sdcn      |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>                      | 300 °       |
| <b>Sockel</b>                               | E27         |
| <b>Lampenbezeichnung</b>                    | A60         |
| <b>Länge</b>                                | 60 mm       |
| <b>Breite</b>                               | 60 mm       |
| <b>Höhe</b>                                 | 108 mm      |
| <b>Gewicht</b>                              | 33 g        |
| <b>vpeUmkarton1</b>                         | 10 stck     |
| <b>Anwendungsbereich</b>                    | Innenraum   |
| <b>TaMin</b>                                | -20 °C      |
| <b>TaMax</b>                                | 40 °C       |
| <b>Lagertemperaturbereich</b>               | °C          |
| <b>Nennspannung</b>                         | 230 V       |
| <b>Netzfrequenz</b>                         | 50/60 Hz    |
| <b>Nennstrom</b>                            | 32 mA       |
| <b>energieverbrauchKwh1000h</b>             | 7 kWh/1000h |
| <b>Zündzeit</b>                             | 0.5 s       |
| <b>Lebensdauer</b>                          | 15000 h     |
| <b>Bemessungslebensdauer</b>                | L70/B50     |
| <b>Schaltzyklus</b>                         | 50000       |
| <b>Restlichtstrom</b>                       | 0.7         |

Spektrale  
Strahlungsverteilung im  
Bereich 180 - 800 nm

