


Art.-Nr.

**6160401**



Nicht dimmbar



4028085616042

## 7,2W Normale Filament klar E27 1521lm 3000K

Unsere neue 7,2W **Filament Normallampen** bestechen nicht nur durch ihren klassischen Look, sondern erfüllen zusätzlich bereits jetzt schon die strenge EU-Vorschrift der Ökodesign- und Energiekennzeichnung für die Energieeffizienzklasse A. Die Filament erreicht dafür bereits jetzt eine Effizienz von bis zu 211 lm/W.

Durch diese besondere Effizienz ist die Lampe sehr sparsam im Verbrauch und schont durch ihren Einsatz die Umwelt gegenüber wenig effizienteren Lampen. Das Lumenpaket unserer Filament lässt sich mit einer 60W herkömmlichen Glühlampe vergleichen. Ihr klarer Glaskolben legt den Blick frei auf die ausgereifte Technik des Leuchtmittels.

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Nutzlichtstrom</b>                       | 1521 lm     |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 7.2 W       |
| <b>Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe</b> | 100 W       |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 3000 K      |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Warmweiss   |
| <b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>      | klar        |
| <b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>                | 80          |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 sdcn      |
| <b>Ausstrahlwinkel</b>                      | 300 °       |
| <b>Sockel</b>                               | E27         |
| <b>Lampenbezeichnung</b>                    | A70         |
| <b>Länge</b>                                | 70 mm       |
| <b>Breite</b>                               | 70 mm       |
| <b>Höhe</b>                                 | 126 mm      |
| <b>Gewicht</b>                              | 32 g        |
| <b>vpeUmkarton1</b>                         | 10 stck     |
| <b>Anwendungsbereich</b>                    | Innenraum   |
| <b>TaMin</b>                                | -20 °C      |
| <b>TaMax</b>                                | 40 °C       |
| <b>Lagertemperaturbereich</b>               | °C          |
| <b>Nennspannung</b>                         | 230 V       |
| <b>Netzfrequenz</b>                         | 50/60 Hz    |
| <b>Nennstrom</b>                            | 67 mA       |
| <b>energieverbrauchKwh1000h</b>             | 8 kWh/1000h |
| <b>Zündzeit</b>                             | 0.5 s       |
| <b>Lebensdauer</b>                          | 50000 h     |
| <b>Bemessungslebensdauer</b>                | L70/B50     |
| <b>Schaltzyklus</b>                         | 100000      |
| <b>Restlichtstrom</b>                       | 0.7         |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

