


Art.-Nr.

**6160501**



Dimmbar



4028085616059

## 2,2W Normale Filament matt E27 470lm 2700K dim

Unsere neue 2,2W **Filament Normallampe** besticht nicht nur durch ihren klassischen Look, sondern erfüllen zusätzlich bereits jetzt schon die strenge EU-Vorschrift der Ökodesign- und Energiekennzeichnung für die Energieeffizienzklasse A. Die Filament erreicht dafür bereits jetzt eine Effizienz von bis zu 213 lm/W.

Durch diese besondere Effizienz ist die Lampe sehr sparsam im Verbrauch und schont durch ihren Einsatz die Umwelt gegenüber wenig effizienteren Lampen. Das Lumenpaket unserer Filament lässt sich mit einer 40W herkömmlichen Glühlampe vergleichen. Das Leuchtmittel besitzt eine Innenmattierung wodurch eine Blendung bei direktem Blickkontakt reduziert wird.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nutzlichtstrom                       | 470 lm          |
| Leistungsaufnahme                    | 2.2 W           |
| Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe | 40 W            |
| Farbtemperatur                       | 2700 K          |
| Lichtfarbe                           | Warmweiss-Extra |
| Farbe der Lichtquellenabdeckung      | matt            |
| Farbwiedergabe Ra/CRI                | 80              |
| Farbkonsistenz                       | 6 sdcn          |
| Ausstrahlwinkel                      | 300 °           |
| Sockel                               | E27             |
| Lampenbezeichnung                    | A60             |
| Länge                                | 60 mm           |
| Breite                               | 60 mm           |
| Höhe                                 | 108 mm          |
| Gewicht                              | 32 g            |
| vpeUmkarton1                         | 10 stck         |
| Anwendungsbereich                    | Innenraum       |
| TaMin                                | -20 °C          |
| TaMax                                | 40 °C           |
| Lagertemperaturbereich               | °C              |
| Leistungsfaktor λ                    | 0.4             |
| Nennspannung                         | 230 V           |
| Netzfrequenz                         | 50/60 Hz        |
| Nennstrom                            | 14 mA           |
| energieverbrauchKwh1000h             | 3 kWh/1000h     |
| Zündzeit                             | 0.5 s           |
| Lebensdauer                          | 50000 h         |
| Bemessungslebensdauer                | L70/B50         |
| Schaltzyklus                         | 100000          |
| Restlichtstrom                       | 0.7             |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

