

Art.-Nr.

9205601

Netzteil DIP Powerline Panel CC 40W

Unser **Powerline Konstantstromtreiber** sorgt für die richtige Stromversorgung für Ihr LED-Panel. Das Netzteil wird per DIP-Schalter auf den erforderlichen Konstantstrom in mA eingestellt. Der Treiber sorgt stets für die richtigen Betriebsbedingungen. Die vorgefertigten Anschlussleitungen minimieren den Installationsaufwand.



Nicht dimmbar



4028085920569

Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Spannungsbereich	200-264 V
Ausgang DC	40 V
Nennstrom	200 mA
Wirkungsgrad bei Volllast @230V	89 %
Leistungsfaktor λ	0.9
Einschaltstrom	23 A
Pulsdauer (s)	0.000225 s
Leerlaufspannung	50 V
Ausgangsleistung Max.	40 W
Mindestlast	4 W
Ausgangsstrom	1 A
TcMax	90 °C
TaMin	-20 °C
TaMax	45 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+85 °C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
Schaltzyklus	50000
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Länge	121 mm
Breite	46 mm
Höhe	28 mm
Gewicht	102 g
VPE	1 stck
Kurzschlussfest	1
Übertemperaturschutz	1
Überlastschutz	1