

Art.-Nr.

9209701



Dimmbar



4028085920972

Powerline Treiber Outdoor DALI-2 150W 24V

Gleichspannungstreiber 24V mit hoher Schutzart für die effiziente Spannungsversorgung von LED-Bändern und Modulen auch im Außenbereich. Robustes, unabhängiges Netzteil mit sicherer Schutzkleinspannung SELV sowie Schutz gegen Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss. Dimmbar mit DALI 2 oder analog mit Taster.

Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Spannungsbereich	100-277 V
Ausgang DC	24 V
Nennstrom	670 mA
Wirkungsgrad bei Volllast @230V	93 %
Leistungsfaktor λ	0.9
Einschaltstrom	38 A
Pulsdauer (s)	0.00051 s
Leerlaufspannung	26 V
Ausgangsleistung Max.	150 W
Mindestlast	15 W
Ausgangsstrom	6.25 A
TcMax	80 °C
TaMin	-40 °C
TaMax	60 °C
Lagertemperaturbereich	-40...+80 °C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I Schutzleiter
Anwendungsbereich	Außenraum
Restwelligkeit (%)	5 %
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklus	50000
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Länge	232 mm
Breite	78 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	1050 g
VPE	1 stck
Kurzschlussfest	1
Übertemperaturschutz	1
Überlastschutz	1



IP66
SELV