

Art.-Nr.


**9209801**

## Powerline Treiber Outdoor DALI-2 200W 24V

Gleichspannungstreiber 24V mit hoher Schutzart für die effiziente Spannungsversorgung von LED-Bändern und Modulen auch im Außenbereich. Robustes, unabhängiges Netzteil mit sicherer Schutzkleinspannung SELV sowie Schutz gegen Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss. Dimmbar mit DALI 2 oder analog mit Taster.



Dimmbar



4028085920989

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Nennspannung</b>                         | 230 V          |
| <b>Netzfrequenz</b>                         | 50/60 Hz       |
| <b>Spannungsbereich</b>                     | 100-277 V      |
| <b>Ausgang DC</b>                           | 24 V           |
| <b>Nennstrom</b>                            | 890 mA         |
| <b>Wirkungsgrad bei Volllast @230V</b>      | 93 %           |
| <b>Leistungsfaktor <math>\lambda</math></b> | 0.9            |
| <b>Einschaltstrom</b>                       | 38 A           |
| <b>Pulsdauer (s)</b>                        | 0.00051 s      |
| <b>Leerlaufspannung</b>                     | 26 V           |
| <b>Ausgangsleistung Max.</b>                | 200 W          |
| <b>Mindestlast</b>                          | 20 W           |
| <b>Ausgangsstrom</b>                        | 8.33 A         |
| <b>TcMax</b>                                | 80 °C          |
| <b>TaMin</b>                                | -40 °C         |
| <b>TaMax</b>                                | 60 °C          |
| <b>Lagertemperaturbereich</b>               | -40...+80 °C   |
| <b>Schutzart</b>                            | IP66           |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I Schutzleiter |
| <b>Anwendungsbereich</b>                    | Außenraum      |
| <b>Lebensdauer</b>                          | 30000 h        |
| <b>Schaltzyklus</b>                         | 50000          |
| <b>garantiezeitJahreSIGOR</b>               | 5 Jahre        |
| <b>Länge</b>                                | 278 mm         |
| <b>Breite</b>                               | 78 mm          |
| <b>Höhe</b>                                 | 25 mm          |
| <b>Gewicht</b>                              | 1050 g         |
| <b>VPE</b>                                  | 1 stck         |
| <b>Kurzschlussfest</b>                      | 1              |
| <b>Übertemperaturschutz</b>                 | 1              |
| <b>Überlastschutz</b>                       | 1              |