

Art.-Nr.


9213801

Powerline Treiber Flat 60W 24VDC

Gleichspannungstreiber 24V für die effiziente Spannungsversorgung von LED-Bändern und Modulen. Unabhängiges Netzteil mit sicherer Schutzkleinspannung SELV sowie Schutz gegen Überlast und Kurzschluss. Flickerwerte SVM: 0 und PstLM: 0,01 bei nahe Null.



Nicht dimmbar



4028085921382

Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Spannungsbereich	198-264 V
Ausgang DC	24 V
Nennstrom	400 mA
Wirkungsgrad bei Volllast @230V	88 %
Leistungsfaktor λ	0.9 PF
Einschaltstrom	65 A
Pulsdauer (s)	0.00015 s
Leerlaufspannung	25.2 V
Ausgangsleistung Max.	60 W
Mindestlast	6 W
Ausgangsstrom	2.5 A
TcMax	85 °C
TaMin	-20 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	-40...+85 °C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
Restwelligkeit (%)	5 %
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklus	50000
Länge	160 mm
Breite	58 mm
Höhe	18 mm
Gewicht	180 g
Kurzschlussfest	1
Übertemperaturschutz	1
Überlastschutz	1