

Art.-Nr.

9215001

Powerline Treiber Base 30W 24VDC

Gleichspannungstreiber 24V für die effiziente Spannungsversorgung von LED-Bändern und Modulen. Unabhängiges Netzteil mit sicherer Schutzkleinspannung SELV sowie Schutz gegen Überlast und Kurzschluss. Flickerwerte SVM: 0 und PstLM: 0,01 bei nahe Null.



Nicht dimmbar



4028085921504

Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Spannungsbereich	200-260 V
Ausgang DC	24 V
Nennstrom	300 mA
Wirkungsgrad bei Volllast @230V	82 %
Leistungsfaktor λ	0.9
Leerlaufspannung	25 V
Ausgangsleistung Max.	30 W
Mindestlast	5 W
Ausgangsstrom	1.25 A
TcMax	85 °C
TaMin	-20 °C
TaMax	45 °C
Lagertemperaturbereich	-40...80 °C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
Restwelligkeit (%)	5 %
Lebensdauer	30000 h
Länge	147 mm
Breite	50 mm
Höhe	25 mm
Kurzschlussfest	1
Übertemperaturschutz	1
Überlastschutz	1